

RENOLIN THERM 32 (열매체유)

● 제품특징

RENOLIN THERM 32 제품은 인체 유해성을 최소화하기 위해 고도로 정제된 기유를 베이스로 설계된 열매체유이며, 열에 대한 산화안정성이 매우 우수하여 밀폐식 열매체 시스템에 적용되어 뛰어난 열전달 특성을 나타냅니다. RENOLIN THERM 32 제품은 폭 넓은 온도 범위에서 사용 가능하며 열 전달 효과를 감소시키는 산화 슬러지의 생성을 최소화하여 장기간 우수한 성능을 발휘하도록 설계된 경제적인 제품입니다.

● 적용개소

- 밀폐식 간접 가열 방식의 열매체시스템
- 운전온도 : -10℃~32℃

● 특징점

- 폭 넓은 사용 온도 범위
- 열전달 성능 우수
- 우수한 산화 안정성
- 산화 슬러지 생성 최소화
- 장시간 사용 가능한 경제성

● 대표물성

※보관 온도 : 5 ~ 40℃

실험 항목	단위	RENOLIN THERM 32	실험방법
밀도, @15℃	g/ml	0.868	KS M 2002
동점도, @40℃	mm ² /s	32	KS M 2014
인화점, Pensky Martens	℃	220	EN 22-719
유동점	℃	-12.5	KS M 2016

FUCHS 홀스

FUCHS는 독일 맨하임에 본사를 두고 있으며 전세계 약 60개국에 윤활유 및 관련 제품을 연구개발, 생산 및 판매하고 있는 글로벌 회사입니다. FUCHS는 자동차 부품, 금속 가공, 기계 엔지니어링, 건설 및 운송, 식품 산업, 주조 및 단조 산업 분야 등을 포함한 다양한 분야의 약 10만개가 넘는 고객을 보유하고 있습니다. FUCHS의 주요 제품군은 아래와 같습니다.

자동차, 산업용 윤활유

윤활 그리스

금속 가공 윤활유

특수 분야 윤활유

고객의 설비를 정확히 파악하여 고객에게 이상적이고 최적화된 윤활유 솔루션을 제공하는 **한신윤활유상사의 50년 기술영업 노하우와, 세계 최고 품질의 FUCHS 윤활유를 통해 고객 만족을 실현해 나가겠습니다.**

한신윤활유상사

대구광역시 서구 염색공단천로 62 (비산동) [우 : 41701]

물류센터

경상북도 칠곡군 지천면 금호로 216 [우 : 39868]

고객센터

· TEL : 053) 354-9001~3

· FAX : 053) 353-2780

· E-mail : cs@hslube.com

참고사항

제품의 성상은 제조 규격내에서 다소 변동이 있을 수 있으며, 제품 사용 중 불편사항이 발생되면 고객센터로 연락주십시오. 담당자의 신속하고 정확한 상담을 받으실 수 있습니다.