

Tractor Oil HP

트랙터 오일 HP

트랙터 오일

트랙터 오일 HP는 현대식 농업 및 산업용 트랙터의 유압장치, 트랜스 미션, 습식브레이크 및 클러치 등 엔진부분을 제외한 전 부분에 사용이 가능하도록 개발된 제품으로서 뛰어난 산화안정성, 내마모 성능 및 우수한 저온점도 특성을 지닌 최고급 트랙터 오일입니다.



용도

- 농업용, 산업용 트랙터와 농기계의 변속장치, 유압장치, 감속(기어)장치, 습식클러치, 습식 브레이크 등에 공통 사용
- 장비제작자가 요구하는 아래의 성능규격을 사용하도록 추천한 곳

성능

- JOHN DEER J20A/J20C 추천 장비
- FORD NEW HOLLAND M2C86B 추천 장비
- MASSEY FERGUSON M1135 추천 장비
- J.I.CASE MS1205 추천 장비
- ALLISON C-3, CATERPILLAR TO-2 추천 장비
- 저온점도특성이 탁월하여 사계절 사용가능 함.
- 습식 브레이크 소음 억제효과가 탁월함.
- 내마모성능이 우수하여 기어 및 부품보호성능이 뛰어남.
- 엔진부위를 제외한 모든 윤활부위에 사용가능한 다목적 윤활유
- 유압 작동성이 우수함.

표준 시험치

밀도 (kg/L) @15°C	동점도(mm ² /s)		점도 지수	저온점도 (mPa·s) @-18°C	유동점 (°C)	인화점 (°C)	거품성(ml)			동판부식 3hrs @100°C
	@40°C	@100°C					SEQ I	SEQ II	SEQ III	
0.870	64.25	10.04	142	3,290	-39	230	5/0	10/0	5/0	1a

※ 상기 표준시험치는 최근의 평균시험치이며 제품 성능에 이상이 없는 범위내에서 다소의 차이가 있을 수 있습니다. (2013.12)