



고온 그리스

ADDINOL HIGHTEMP EK 2

제품 개요

ADDINOL Hightemp EK 2 는 극압(EP) 첨가제가 함유된 리튬-복합 그리스입니다.
적용온도: -30 °C ~ +150 °C, 단기: +200°C.

적용

- 고온, 고하중 조건의 구름 및 미끄럼 베어링
- 상용 차량의 휠 베어링
- 승용차의 고속 휠 베어링

포장

25 kg, 400g

규격 / 승인

승인 현황:

- MAN 284 Li-H2
- Volvo STD 1277,18 및 1277,2
- MB 265.1

DIN 51502 분류

- KP2N-30

ISO 6743 분류

- ISO-L-X CDHB2

NLGI 주도: 2

특성

- 전단 안정성
- 우수한 산화 안정성
- 우수한 내수세성
- 우수한 부식 방지 성능
- 높은 열하중 지지성능
- 우수한 완충 성능

우수성 및 효과

- 구조 안정성 우수
- 우수한 시효 저항 성능
- 물과 직접 접촉되는 곳에도 사용 가능
- 부품 수명 연장
- 150°C 이상의 온도에도 적용 가능
- 고압 베어링에도 적용 가능



Issue 11/2008
Kvt 10/2010

Page 1 of 2
KC-3

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de