

Fully Synthetic

Kixx ATF Premium

킵스 에이티에프 프리미엄

프리미엄 6-8단 전용 자동변속기용 오일

HYUNDAI/KIA SP-IV, SP-IV M, SP-IV-RR



제품 소개

Kixx ATF Premium은 최고급 6단 및 8단 자동변속기 장착 차량에 사용하는 100% 합성 프리미엄 자동변속기용 오일입니다. 국내외 해외의 다양한 차량에 추천하는 Kixx ATF Premium은 특히 열화 및 산화 안정성, 저온 유동성, 소포성에 최적화된 성능을 발휘합니다.

추천 차종

- 현대/기아자동차 최고급 6단 및 8단 자동변속기 장착 승용차 및 RV차량
- 메르세데스-벤츠, BMW, 폭스바겐, GM, 닛산, 토요타, 혼다 등의 고급 수입차
- 다음 「성능 규격」의 자동변속기용 오일이 추천되는 차량 및 장비

성능 규격

- Hyundai/Kia SP-IV, SP-IV M, SP-IV-RR
- Toyota ATF T-III, T-IV and WS
- Nissan Matic Fluid J, K, S / GM ATF-VI
- Ford Mercon LV / MB 236.7, 236.8, 236.9
- VW TL 521 62, G-052-162, G-055-025 A2
- BMW 704SE, ETL-8072B / JASO M315 1A-LV
- Mitsubishi Diaqueen SP-IV, AW, J2, J3, ATF PA
- Honda ATF-Z1, DW-1 / ZF TE-ML 09, 11A, 11B

제품 특징점

- 우수한 마찰특성을 유지하며 정속하고 부드러운 변속 성능을 나타냄.
- 저온 유동성이 우수하여 저온에서도 자동변속기가 부드럽게 작동함.
- 고온에서도 열화/산화안정성이 우수하여 장시간 사용할 수 있음.
- 기계적인 전단현상에 대한 전단안정성이 우수함.
- 철 및 비철 물질의 부식을 방지하므로 녹이 슬지 않음.
- 소포성이 우수하여 거품발생으로 인한 오일소모를 방지함.

대표 성상

색상	적색
밀도(kg/L) @15 C	0.842
동점도(mm ² /s) @40°C	26.8
동점도(mm ² /s) @100°C	5.6
점도지수	156
유동점(°C)	-51
인화점(°C)	220
저온점도(cP) @-40 C	9860

※ 대표 성상은 최근의 평균시험 치이며 제품성능에 이상이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.