Fully Synthetic

Kixx ATF Multi Plus

킥스 에이티에프 멀티 플러스

고성능 4-8단 자동변속기용 오일

HYUNDAI/KIA SP-III, SP-IV, SP-IV M, SP-IV-RR, NWS 9638, JWS 3314, RED 1

20L 200L

제품 소개

Kixx ATF Multi Plus는 4단/5단/6단/8단 자동변속기 장착 차량에 사용하는 100% 합성 고성능 자동변속기용 오일입니다.
국내와 해외의 다양한 차량에 추천하는 Kixx ATF Multi Plus는 특히 변속 시 떨림방지, 산화 및 열 안정성, 거품 방지 및 억제에 최적화된 성능을 발휘합니다.

추천 차종

- 국내 모든 4단/5단/6단/8단 자동변속기 장착 차량
- 메르세데스-벤츠, BMW, 폭스바겐, GM, 닛산, 토요타, 혼다 등의 고급 수입차
- 다음 「성능 규격」의 자동변속기용 오일이 추천되는 차량 및 장비

성능 규격

- Hyundai/Kia SP-III, SP-IV, SP-IV M, SP-IV-RR, NWS 9638,
- JWS 3314, RED 1 / Toyota ATF D-II, D-III, T-III, T-IV, WS
- Mitsubishi Diaqueen SP-II, SP-III, AW, J2, J3, ATF PA
- Honda ATF Z1, DW-1 / JASO M315 Type 1A
- GM DEXRON II, DEXRON III
- Ford MERCON, M2C 138CJ, M2C 166H, M2C 922A1, 924A
- Nissan Matic Fluid C, D, J, K, S
- Subaru ATF, ATF HP, ATF 5AT / Isuzu BESCO ATF-II, III
- Suzuki ATF Oil, ATF Oil Special
- Mazda ATF M-III, M-V, FZ, F-1, S-1, N-1, ATF 3317
- Allison C-3 & C-4
- Aisin Warner JWS 3309(T-IV), JWS 3324(WS)
- 4, 5-Speed European(BMW,MB,VW)
- VW/AUDI G-055-025 A2, G-052-162
- MB 236.1/2/3/5/6/7/8/9
- BMW LA2634, LT71141, 7045E, ETL-8072B, MINI, ZF 5HP-18FL, 5HP24, 5HP30
- ZF TE-ML 09, TE-ML 11A, 11B

제품 특장점

- 변속 시 떨림방지 성능이 우수함.
- 산화 및 열 안정성 유지 성능이 탁월함.
- 거품 방지 및 억제 성능이 우수함.
- 우수한 저온 유동성으로 초기 시동성이 탁월함.
- 우수한 마찰특성 및 원활한 변속 성능을 발휘함.

대표 성상

색상	적색
밀도(kg/L) @15 C	0.845
동점도(㎟/s) @40°C	33.6
동점도(㎟/s) @100°C	6.9
점도지수	172
유동점(°C)	-45
인화점(°C)	222
저온점도(cP) @-40 C	11,540

※ 대표 성상은 최근의 평균시험 치이며 제품성능에 이상이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.