

# Kixx THF

키스 티에이치에프 (구/ Tractor Oil HP)

고성능 트랙터 오일(UTTO)

API GL-4, JOHN DEERE JDM J20C, J20D



## 제품 소개

Kixx THF는 다수의 국내외 트랙터 제조사 규격을 만족하는 고성능 다목적 트랙터 오일입니다.

최신 마찰조정제를 함유하여 부드러운 기어 변속 및 소음이 없는 최적의 습식 브레이크 성능을 발휘하며 뛰어난 산화안정성, 내마모 성능은 열악한 환경에서도 기어의 마모를 방지하여 장비 수명을 연장시킵니다.

또한 우수한 저온 유동성은 저온 시동 조건에서도 원활한 유압특성 및 기어변속을 가능하게 합니다.

## 추천 차종

- 국내 및 수입 농업용/산업용 트랙터
- 농기계의 변속장치, 유압장치, 감속(기어)장치, 습식클러치, 습식 브레이크 등에 공통 사용(UTTO)
- 다음 「성능 규격」의 트랙터 오일이 추천되는 차량 및 장비

## 성능 규격

- API GL-4
- John Deere JDM J20C, J20D
- CNH Case / New Holland MAT 3525, 3526, FNHA-2-C-201, M2C92A, 134-D
- Massey Ferguson CMS M1135, M1141, M1143, M1145
- Case MS-1206, MS-1207, MS-1210

- Allison C-3/C-4, Caterpillar TO-2
- Komatsu Dresser B-06-0001, B-06-0002
- Kubota UDT, Volvo CE WB101
- ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06K

## 제품 특징점

- 저온점도 특성이 탁월하여 사계절 사용이 가능함.
- 습식 브레이크 소음 억제효과가 탁월함.
- 내마모 성능이 우수하여 기어 및 부품보호 성능이 뛰어남.
- 유압 작동성이 우수함.
- 엔진부위를 제외한 모든 윤활부위에 사용 가능한 다목적 윤활유.

## 대표 성상

SAE 점도	80W
밀도(kg/L) @15 C	0.866
동점도(mm <sup>2</sup> /s) @40°C	55.75
동점도(mm <sup>2</sup> /s) @100°C	9.506
점도지수	155
유동점(°C)	-47
인화점(°C)	232
저온점도(cP) @-40 C	2,440
동판부식, 100°C x 3hr	1a

※ 대표 성상은 최근의 평균시험 치이며 제품성능에 이상이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.

※ UTTO: Universal Tractor Transmission Oil (범용 트랙터 변속기 오일)