



Kixx CX AF Coolant

키스 씨엑스 에이에프 쿨런트 (구/ CX AF Coolant)

고성능 CX 냉각/부동액



제품 소개

Kixx CX AF Coolant는 에틸렌 글리콜을 주성분으로 하는 고성능 냉각/부동액입니다.

다양한 차량과 중장비에 추천하는 Kixx CX AF Coolant는 특히 여름철 과열 방지와 겨울철 동결 방지, 그리고 부식 및 거품 방지에 최적화된 성능을 발휘합니다.

추천 차종

- 가솔린 및 디젤 승용차
- 트럭, 버스, 트랙터 및 기타 중장비

사용 방법

- 온도에 따라 물과 적정비율로 표준시험치와 같이 혼합하여 사용합니다. 이때 물은 경수가 아닌 수돗물이나 이온수를 사용하는 것이 바람직합니다. 보통 냉각 계통의 녹 및 부식방지를 위해서는 최소 약 25% (어는 점 약 -12°C)의 부동액 농도가 필요하며, 보충 시에도 최초 농도를 유지해야 합니다.

대표 성상

부동액 함량	50%	40%	33%	25%
혼합비율	1:1	2:3	1:2	1:3
어는점	-37°C	-24°C	-18°C	-12°C
끓는점 상승	8°C	6°C	5°C	3°C

※ 대표 성상은 최근의 평균시험 치이며 제품성능에 이상이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.