



Kixx Engine Clean

킵스 엔진 클린 (구/ Kixx Clean)

고성능 엔진 플러싱 오일



제품 소개

Kixx Engine Clean은 새 오일의 효과를 극대화시켜주는 고성능 엔진 플러싱 오일입니다.

모든 승용 및 상용 차량에 추천하는 Kixx Engine Clean은 광유 오일제품과 합성 오일제품에 모두 사용이 가능하며 기존 사용오일 및 슬러지 등의 이물질 제거에 최적화된 성능을 발휘합니다.

추천 차종

- 모든 승용 및 상용 차량

사용 방법

- 엔진을 가동하여 적정온도에 도달하면 사용유를 빼낸다.
- 기존 엔진필터를 둔 상태에서 Kixx Engine Clean을 오일게이지의 적정 수준 이상 채운다.
- 엔진을 다시 가동하고 아이들링을 약 5~10분간 해준다. 이때 차량운행은 금지하며 시간은 차량상태에 따라 적절히 유지해야 한다.
- 아이들링을 중단하고 Kixx Engine Clean을 빼낸다.
- 오일필터를 새것으로 교체하고 새 엔진오일을 채운다.

제품 특징점

- 엔진오일 교환시 기존 사용오일 및 슬러지 제거.
- 피스톤 링의 원활한 이동을 도움.
- 엔진의 노킹현상 감소에 도움.

대표 성상

ISO VG Grade	32
밀도(kg/L) @15 C	0.856
동점도(mm ² /s) @40°C	31.7
동점도(mm ² /s) @100°C	5.57
점도지수	114
유동점(°C)	-15
인화점(°C)	224

※ 대표 성상은 최근의 평균시험 치이며 제품성능에 이상이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.