Kixx Grease Liplex

킥스 그리스 리플렉스

프리미엄 자동차 휠베어링 및 샤시용 그리스

NLGI 2

15KG 180 KG

제품 소개

Kixx Grease Liplex는 NLGI Service Category GC-LB 규격의 프리미엄 자동차 휠베어링 및 샤시용 그리스입니다.
각종 차량의 샤시 및 고부하 산업용 장비에 추천하는 Kixx Grease Liplex는 특히 점착력, 마모 방지, 수세내수성 및 고온/저온 환경에 최적화된 성능을 발휘합니다.

추천 장비

- 승용차, 버스, 트럭, 농기계 등 각종 차량의 샤시
- 고온 및 저온에서 이용하는 고부하 산업용 장비
- 디스크 브레이크가 장착된 자동차 및 트레일러 휠베어링
- 지속적인 충격부하가 큰 곳 또는 간헐적인 충격부하를 받는 장비
- 수분의 오염이 심한 사용처 및 선박용 장비
- 다음 「성능 규격」의 그리스가 추천되는 장비

성능 규격

- NLGI Service Category GC-LB
- KS M2130 자동차 휠 베어링 그리스 1종 2호

제품 특장점

- 점착력이 뛰어나 쉽게 흘러내리지 않고 지속적으로 윤활작용을 함.
- 충격부하가 있는 고온작동의 극심한 조건하에서도 휠베어링의 마모를 방지함.
- 산화안정성이 우수하여 그리스가 변질되지 않고 장시간 사용이 가능함.
- 수세내수성이 우수하여 심한 수분 접촉하에서도 베어링으로부터 그리스가 씻겨 내려가지 않음.
- 점착성이 우수하여 고속 회전 베어링에서도 누출이 적음.

대표 성상

NLGI 등급	2
혼화주도@25°C	275
적점(°C)	263
증주제타입	리튬 콤플렉스
동판부식(@100°C24시간)	흑/녹색 변화없음(1a)
이유도(100°C 24시간)(%)	1.3
증발량(99°C 22시간)(%)	0.33
산화안정도(99°C 100시간)(mPa)	0.23
사용온도범위(°C)연속	-30~165
사용온도범위(°C)단기	220

※ 대표 성상은 최근의 평균시험 치이며 제품성능에 이상이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.