

Texclad Premium 2

텍스클라드 프리미엄 투

고성능 개방기어 그리스

NLGI 2



제품 소개

Texclad Premium 2는 NLGI GB-LB 규격의 고성능 개방기어 그리스입니다.

광산, 건설 및 산업용 장비의 개방기어에 추천하는 Texclad Premium 2는 특히 점착성, 수세내수성, 내마모성에 최적화된 성능을 발휘합니다.

추천 장비

- 광산, 건설 및 산업용 장비의 개방기어
- 킬른의 철재 거스 타이어, 분쇄기, 시멘트 혼합기 등과 같은 기기의 개방 기어 시스템
- 파우어 쇼벨(Power Shovels), 드래그라인(Dragline), 철강공장의 슬리퍼 드라이브
- 지게차의 수직 레일, 휠-드라이브 기어, 착암기 스템(Stems), 볼-밀 기어 등
- 해양 석유 시추기, 선박용 와이어 로프, 제당기기의 평 베어링, 준설기 등
- 다음 「성능 규격」의 그리스가 추천되는 장비

성능 규격

- NLGI GB-LB
- DIN 51 502 MPF 2C-10, KPF 2C-10
- ISO 6743-09 : ISO-L-XAAIB2

제품 특징점

- 고부하를 견딜 수 있고, 내마모성이 좋아 중장비에 사용되는 기어수명이 연장됨.
- 점착성과 수세내수성이 좋아 윤활제의 손실이 적음.
- 수분 접촉 환경에서도 탁월한 윤활을 제공하므로 해양작업용 장비에서도 장시간 사용할 수 있음.

대표 성상

NLGI 등급	2
혼화주도@25°C	280
적점(°C)	100
흑연(wt%)	22
이황화몰리브덴(wt%)	3
동점도(cSt)@40°C	820

※ 대표 성상은 최근의 평균시험 치이며 제품성능에 이상이 없는 범위 내에서 다소 차이가 있을 수 있습니다.